



TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS Y DIRECCIÓN - ACEITES

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
SIL ATF DEXRON II	Transmisiones automáticas (ATF), turbo-embragues, convertidores de par. Apto como fluido hidráulico para servicios muy severos.	DEXRON-II CATERPILLAR TO2 ALLISON C-3/C-4
SIL ATF DEXRON III	Transmisiones automáticas (ATF), convertidores de par, cajas de cambio automáticas y direcciones asistidas.	DEXRON-III CATERPILLAR TO2 ALLISON C-4 MB 236.1
SIL ATF DEXRON VI	Producto 100% Sintético. Transmisiones automáticas. Para vehículos ligeros y pesados.	DEXRON VI ALLISON C 4 CATERPILLAR TO2

TRANSMISIONES DIFERENCIALES Y MANDOS FINALES - ACEITES

PRODUCTO	SAE	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
SIL GEAR 75W80 GL-5	75W80	Aceite Extrema Presión para cajas de cambio y diferenciales, con engranajes tipo hipoides y helicoidales. Para todo tipo de vehículos.	API: GL-5 MIL: L-2105 UK Min. Defence: CS 3000 A
SIL GEAR 75W90 SYNT GL-5	75W90	Aceite 100% Sintético para cajas de cambio, transmisiones manuales y diferenciales. Para todo tipo de vehículos de última generación.	API: GL 4 / GL 5 MIL: L 2105 US STEEL 224
SIL GEAR 75W90 SYNT LS-PLUS	75W90	Aceite Extrema Presión formulado para cajas de cambio y diferenciales normales y/o con deslizamiento limitado autoblocante. Para todo tipo de vehículos. Producto fabricado 100% Sintético.	API: GL-5 LS /GL-4 MIL: 02B/05B/12L/12N/16F MB: 235.8 MAN 342 FORD WSD-M2C200
SIL GEAR 80W90 GL-5 LS	80W90	Aceite Extrema Presión para cajas de cambio y diferenciales, con engranajes tipo hipoides y helicoidales. Cumple LIMITED SLIP (Frenos bañados).	API: GI 4/ GL 5- LS US STEEL 224 MIL: L-2105 DIN 51517 Parte III
SIL GEAR 85W140 LS	85W140	Aceite Extrema Presión formulado para cajas de cambio y diferenciales normales y/o con deslizamiento limitado autoblocante. Limited Slip (LS).	API: GL-5 MIL: L-2105 D MB: 235.1 MAN 341 FORD SQM-2C 1011 A
SIL GEAR 90 EP GL-4	90	Aceite Extrema Presión, para cajas de cambio y diferenciales. Para todo tipo de vehículos que requieran dicha viscosidad.	API: GL-4 MIL: L-2105 DIN 51517 Parte III
SIL GEAR 140 EP GL-4	140	Aceite Extrema Presión, para cajas de cambio y diferenciales. Para todo tipo de vehículos que requieran dicha viscosidad.	API: GL-4 MIL: L-2105 DIN 51517 Parte III